

Profilem naší společnosti je především výroba zemědělských, průmyslových a komunálních přívěsů. Vytváříme také kovové konstrukce a věnujeme se zpracování kovů. Nabízíme také opravu přívěsů, korb a jejich přepracování. Realizujeme individuální zakázky.

Kromě výše zmíněné výroby a služeb uskutečňujeme prodej výrobků, jako např.: jízdní nápravy, hydraulické a teleskopové válce, kompletní kola, ráfky a pneumatiky, zámky bočnic, připevnění korb atd.

Díky mnohaletým zkušenostem v oblasti a skupině kvalifikovaných zaměstnanců je chloubou naší společnosti důslednost, svědomitost a profesionalita.

Výsledkem je skupina spokojených zákazníků u nás i v zahraničí vlastníci výrobek, který se od konkurence liší svou výdrží.

Nabídka:

Přívěs T-151/1 Kapacita 3500 kg

má ve standardu bohatou výbavu. Třístranný sklápěč korby přívěsu. Otočné-kulový, stabilní systém sklápění, ověřené, odolné profily nosných rámu a vysoce kvalitní, spolehlivé a trvalé nápravy, to vše odlišuje náš výrobek od jiných výrobků na trhu. Profilované bočnice FUHRMANN s průmyslovou výdrží zaručují dlouhou dobu životnosti přívěsu. Ke standardní výbavě patří okno se zástrčkou v zadní stěně. Možnost výběru každé dostupné barvy z palety RAL.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA:

Kapacita (kg)	3500
Provozní hmotnost (kg)	1610 !!!!
Nákladní kapacita (m3)	6,8!!!!
Délka korby (vnější) (mm)	3450
Délka korby (vnitřní) (mm)	3330
Šířka korby (vnější) (mm)	2050
Šířka korby (vnitřní) (mm)	1930
Výška boční korby (mm)	500+500
Rozměry (délka/šířka/výška) (mm)	4850/2050/1980
Zdvih nákladního povrchu (mm)	990
Rozchody jízdních kol (mm)	1500
Rozměr pneumatik	11,5/80-15,3
Nosná náprava	Pronar/ATW
Pneumatické brzdy	pneumatické nebo hydraulické
Maximální rychlost (km/h)	40
Úhel sklonu korby:	zpětný/do stran 50°
Druh válce (počet prysků/zdvih) (ks./mm)	4/1300 (chrome)
Spotřeba oleje/tlak (l/MPa)	8/16
Plech bočnice	2,0 mm
Podlahový plech	3/4 mm
Hlavní spodní rám typ	„šikmá“
Hlavní spodní rám	profilový nosník 160 mm
Spodní rám příslušenství	profilový nosník 120 mm
Spodní rám příslušenství	plechy 6 mm a 4 mm
Horní rám	silnostěnná uzavřená tvárnice
Přední závěs:	regulovaný 4-nástavový
Torzní podpěrné kolečko	

Standard equipment for trailers T-151/1 with approval:

- Bočnice spolu s nástavkami 2 x 50 cm
- Klíny instalované na předním čele
- Zpětné ventily regulující naklonění korby (zajištění)
- Zajištění korby (ocelové lano s úchyty)
- Ruční klikovo-šroubová brzda
- Jednohadicová brzdová instalace
- Nastavitelný přední závěs ve čtyřech oblastech
- Zadní závěs
- Systém Lanek stahujících bočnice včetně přívěsného kloubu



Nabídka:

Přívěs T-151/2 Kapacita 5000 kg

má ve standardu bohatou výbavu. Třístranný sklápěč korby přívěsu. Otočné-kulový, stabilní systém sklápění, ověřené, odolné profily nosných rámě a vysoce kvalitní, spolehlivé a trvalé nápravy, to vše odlišuje náš výrobek od jiných výrobků na trhu. Profilované bočnice FUHRMANN s průmyslovou výdrží zaručují dlouhou dobu životnosti přívěsu. Ke standardní výbavě patří okno se zástrčkou v zadní stěně. Možnost výběru každé dostupné barvy z palety RAL.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Kapacita (kg)	5000
Provozní hmotnost (kg)	1980!!!!!!
Nákladní kapacita (m³)	8,8!!!!
PCM (Přípustná celková hmotnost)	6980
Délka korby (vnější) (mm)	4150
Délka korby (vnitřní) (mm)	4100
Šířka korby (vnější) (mm)	2200
Šířka korby (vnitřní) (mm)	2010
Výška boční korby (mm)	500+500
Rozměry (délka/šířka/výška) (mm)	5630/2240/1950
Zdvih nákladního povrchu (mm)	
Rozchody jízdních kol (mm)	1530
Rozměr pneumatik	400/60-15,5TL 14PR
Maximální rychlost (km/h)	30
Úhel sklonu korby: zpětný/do stran	50°
Druh válce (počet prysků/zdvih) (ks./mm)	4/1300 (chrome)
Spotřeba oleje/tlak (l/MPa)	8/16
Nosná náprava	ATW, PRONAR
Pneumatické brzdy	pneumatické, hydraulické
Plech bočnice	FUHRMANN 2 mm
Podlahový plech	3/4 mm
Hlavní spodní rám typ	„šikmá“
Hlavní spodní rám	profilový nosník 200 mm
Spodní rám příslušenství	profilový nosník 120 mm
Spodní rám příslušenství	plechy - 8 mm and 6 mm
Horní rám	silnostěnná uzavřená tvárnice
Přední závěs:	regulovaný 4-nástavový
Torzní podpěrné kolečko	

Standardní vybavení přívěsů T-151/2 s homologací:

- Bočnice spolu s nástavkami 2 x 50 cm
- Klíny instalované na předním čele
- Zpětné ventily regulující naklonění korby (zajištění)
- Zajištění korby (ocelové lano s úchyty)
- Ruční klikovo-šroubová brzda
- Jednohadicová brzdová instalace
- Nastavitelný přední závěs ve čtyřech oblastech
- Zadní závěs
- Systém Lanek stahujících bočnice včetně přívěsného kloubu
- Dodatečná elektronická instalace, na druhý tažený přívěs
- BOČNICE FUHRMANN gr. 2 mm
- Zadní závěs (možnost připojení přívěsu do 5000 kg uvedená v průkazu)

Dodatečné vybavení přívěsů T-151/1 a T-151/2:

- ✓ Rezervní pneumatika včetně připevňovacího úchyty
- ✓ Další instalace: hydraulická, pneumatická k taženému přívěsu
- ✓ Hydraulická podpěrný stojan
- ✓ Rošt na plachtu včetně připevňovacími háky



Přívěs Tandem PTTCW308 (paletová šířka):

Kapacita (kg)	8000	
Provozní hmotnost (kg)	2700	
Přípustná celková hmotnost (kg)	10 700	
Nákladní kapacita* (m³)	10,9	případně 16,3 nebo 19,6
Nákladní prostor (m²)	11	
Délka korby uvnitř (mm)	4450	
Délka korby vnější (mm)	4550	
Šířka korby uvnitř (mm)	2450	
Šířka korby vnější (mm)	2550	
Vnější rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)	6050/2550/2060*	případně 2560 nebo 2660
Výška bočnic korby (mm)	500+500	případně 500+500+500 nebo 600+600+600
Výška přívěsu od základny (mm)	1060	
Rozchod kol (mm)	1760	
Zavěšení	parabolické pružiny, vahadla	
Zatížení oka oje (kg)	1660	
Rozměr pneumatik	400/60-15,5	případně 11,5/80-15,3 nebo 12/80-15,3
Systém sklápění	třístěnný	
Konstrukční rychlost (stupně)	30 km/h	nápravy přizpůsobené do 40 km/h
Úhel sklápění korby (zpět/na stranu) (stupně)	50/45	
Teleskopický válec (zdvih/spotřeba oleje/tlak)	1700/13L/200 bar	
Minimální příkon traktoru (KM)	58	



Přívěs Tandem PTTCW310 (paletová šířka):

Kapacita (kg)	10000	
Provozní hmotnost (kg)	3300	
Přípustná celková hmotnost (kg)	13 300	
Nákladní kapacita* (m³)	11,7	případně 17,6 nebo 21,1
Nákladní prostor (m²)	11,7	
Délka korby uvnitř (mm)	4750	
Délka korby vnější (mm)	4850	
Šířka korby uvnitř (mm)	2450	
Šířka korby vnější (mm)	2550	
Vnější rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)	6350/2550/2100*	případně 2660 nebo 2760
Výška bočnic korby (mm)	500+500	případně 500+500+500 nebo 600+600+600
Výška přívěsu od základny (mm)	11000	
Rozchod kol (mm)	1760	
Zavěšení	parabolické pružiny, vahadla	
Zatížení oka oje (kg)	1660	
Rozměr pneumatik	400/60-15,5	případně 15.0/55-17, 500/50-17, 19.0/45-17
Systém sklápění	třístěnný	
Konstrukční rychlost (stupně)	30 km/h	nápravy přizpůsobené do 40 km/h
Úhel sklápění korby (zpět/na stranu) (stupně)	50/45	
Teleskopický válec (zdvih/spotřeba oleje/tlak)	1700/13L/200 bar	
Minimální příkon traktoru (KM)	75	



Přívěs Tandem PTTCW312 (paletová šířka):

Kapacita (kg)	12000	
Provozní hmotnost (kg)	3600	
Přípustná celková hmotnost (kg)	15 600	
Nákladní kapacita* (m³)	12,3	případně 18,5 nebo 22,2
Nákladní prostor (m²)	12,3	
Délka korby uvnitř (mm)	4950	
Délka korby vnější (mm)	5050	
Šířka korby uvnitř (mm)	2450	
Šířka korby vnější (mm)	2550	
Vnější rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)	6550/2550/2150*	případně 2660 nebo 2760
Výška bočnic korby (mm)	500+500	případně 500+500+500 nebo 600+600+600
Výška přívěsu od základny (mm)	1150	
Rozchod kol (mm)	1900	
Zavěšení	parabolické pružiny, vahadla	
Zatížení oka oje (kg)	2340	
Rozměr pneumatik	15.0/70-18	případně 19.0/45-17, 500/50-17, 385/65r22,5
Systém sklápění	třístěnný	
Konstrukční rychlost (stupně)	30 km/h	nápravy přizpůsobené do 40 km/h
Úhel sklápění korby (zpět/na stranu) (stupně)	50/45	
Teleskopický válec (zdvih/spotřeba oleje/tlak)	1900/16L/200 bar	
Minimální příkon traktoru (KM)	85	



Standardní vybavení přívěsu:

- Bočnice spolu s nástavkami 2 x 50 cm profily FUHRMANN
- Klíny instalované na předním čele
- Zpětné ventily regulující naklonění korby (zajištění)
- Ruční klikovo-šroubová brzda
- Zadní závěs (možnost tažení druhého přívěsu s PCM 10 000 kg, 13 000 kg a 15600 kg) přídavná elektrická zásuvka
- Jednohadicová brzdová instalace
- Nastavitelný přední závěs
- Komplexní systém regulace bočnic, modulový systém zeťového profilu
- Blatníky zadních kol

- Servisní podpěra korby
- Pozinkovaný úchyt držící elektrické kabely a elektrické a pneumatické hadice
- Výsypka na zrna s okapem
- Žebřík a bočnicová stupadla
- Libovolná barva z palety RAL (červený standard 3001 a zelený 6002)

Additional, optional equipment, in alternative:

- Nakládací prostor a madlo na předním čele
- Rošt včetně plachty
- Rezervní pneumatika s připevňovacím úchytem
- Hydraulický podpěrný nožní stojan
- Dvouhadicový brzdový systém

Užitečné zatížení (kg)	6000	
Pohotovostní hmotnost (kg)	2400	možnost
Přípustná celková hmotnost (kg)	8400	
Nosnost nákladu* (m³)	9,5	
Nákladový prostor (m³)	5,5	možnost 12
Vnitřní délka nákladového boxu (mm)	4000	možnost 4500
Vnější délka nákladového boxu (mm)	4100	možnost 4400
Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)	2450	
Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)	2550	
Rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)	6050/2550/2060*	možnost 2560 nebo 2660
Výška stěn skříně (mm)	500+500	možnost 500+500+500 nebo 600+600+600
Výška plošiny od země (mm)	1040	
Rozvor (mm)	1500	možnost 1760
Odpružení	parabolické listové pružiny, rameno	
Oje Typ	Y nebo V	
Rozměr pneumatik	10,75/80-15,3	možnost 11,5/80-15,3 nebo 12/80-15,3
Vyklápěcí systém	trojstranný	
Konstrukční rychlost (stupně)	30/40 km	
Úhel vyklápění nákladového prostoru (dozadu/do strany) (stupně)	50/45	
Teleskopický píst (potřebný olej/tlak)	1700/131/200 bar	
Minimální potřebný výkonu tahače (v koních)	58	



Užitečné zatížení (kg)	8000	
Pohotovostní hmotnost (kg)	2700	možnost 3100
Přípustná celková hmotnost (kg)	10 700	
Nosnost nákladu* (m³)	10,9	možnost 16,3 nebo 19,6
Nákladový prostor (m³)	6	možnost 14
Vnitřní délka nákladového boxu (mm)	4200	možnost 4500
Vnější délka nákladového boxu (mm)	4100	možnost 4400
Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)	2450	
Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)	2550	
Rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)	6050/2550/2060*	možnost 2560 nebo 2660
Výška stěn skříně (mm)	500+500	možnost 500+500+500 nebo 600+ 600+600
Výška plošiny od země (mm)	1060	
Rozvor (mm)	1760	
Odpružení	parabolické listové pružiny, rameno	
Typ Oje	Y nebo V	
Rozměr pneumatik	400/60-15,5	možnost 11,5/80-15,3 nebo 12/80-15,3
Vyklápěcí systém	trojstranný	
Konstrukční rychlost (stupně)	30/40km	
Úhel vyklápění nákladového prostoru (dozadu/do stran) (stupně)	50/45	
Teleskopický píst (potřebný olej/tlak)	1700/13L/2G0 bar	
Minimální potřebný výkonu tahače (v koních)	58	



Užitečné zatížení (kg)	10000	
Pohotovostní hmotnost (kg)	3300	možnost 3600
Přípustná celková hmotnost (kg)	13 300	
Nosnost nákladu* (m¹)	11,7	možnost 17,6 nebo 21,1
Nákladový prostor (m³)	11,7	
Vnitřní délka nákladového boxu (mm)	4780	
Vnější délka nákladového boxu (mm)	4850	
Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)	2450	
Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)	2550	
Rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)	6350/2550/2100*	možnost 2660 nebo 2760
Výška stěn skříně (mm)	500+ 500	možnost 500+500+500 nebo 600+600+600
Výška plošiny od země (mm)	1060	
Rozvor (mm)	1760	
Odpružení	parabolické listové pružiny, rameno	
Typ Oje	Y lub V	
Rozměr pneumatik	400/60-15,5	možnost 15.0/55-17, 500/50-17,19.0/45-17
Vyklápěcí systém	trojstranný	
Konstrukční rychlost (stupně)	30/40km	
Úhel vyklápění nákladového prostoru (dozadu/do strany) (stupně)	50/45	
Teleskopický píst (potřebný olej/tlak)	1700/131/200 bar	
Minimální potřebný výkonu tahače (v koních)	75	



Užitečné zatížení (kg)	12000	
Pohotovostní hmotnost (kg)	3600	možnost 4400
Přípustná celková hmotnost (kg)	18 600	
Nosnost nákladu* (m¹)	12,3	možnost 8,5 nebo 22,2
Nákladový prostor (m³)	12.3	
Vnitřní délka nákladového boxu (mm)	4950	
Vnější délka nákladového boxu (mm)	5050	
Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)	2450	
Vnitřní šířka nákladového boxu (mm)	2550	
Rozměry (délka/šířka/výška*) (mm)	6550/2550/2150*	možnost 2660 nebo 2760
Výška stěn skříně (mm)	500+500	možnost 500+500+500 nebo 600+600+600
Výška plošiny od země (mm)	1150	
Rozvor (mm)	1900	
Odpružení	parabolické listové pružiny, rameno	
Typ Oje	Y nebo V	
Rozměr pneumatik	15,0/70-18	možnost 19.0/45-17, 500/50-17, 385/65r22.5
Vyklápěcí systém	trojstranný	
Konstrukční rychlost (stupně)	30/40 km	
Úhel vyklápění nákladového prostoru (dozadu/do strany) (stupně)	50/45	
Teleskopický píst (potřebný olej/tlak)	1900/16L/200 bar	
Minimální potřebný výkonu tahače (v koních)	85	



Nabídka:**Přívěs**

Ve své nabídce máme zemědělské přívěsy, kulatinové pryčny, přívěsy s nízkým podvozkem. Jsou použitelné jak v zemědělství (mj. k přepravě paletových beden, balíků slámy a ostatních zemědělských plodů) tak v jiných průmyslových odvětvích (dřevařský, stavební a mnoho jiných průmyslů). Délka, výška a konstrukční zatížení provádíme na individuální potřeby našich zákazníků.

Příkladové realizace

1) Přívěs 10T, zavěšení TANDEM, korba 650 cm x 250 cm, dodatečné nakládací, pracovní-skladovací prostory



2) Klanicový přívěs 12T, nízkopodvozková výška od základny 88 cm, pevné zavěšení, korba 600 cm x 250 cm



3) Klanicový přívěs 12T, parabolické zavěšení Tandem, výška od základny 118cm, korba 900 cm x 250 cm

**Nabídka:****Přívěs**

4) Přívěs 7T k přepravě balíků, nízkopodvozková výška od základny 88 cm, pevné zavěšení, korba 650 cm x 250 cm



5) Přívěs 7T k paletovým balíkům, nízkopodvozková výška od základny 88 cm, pevné zavěšení, korba 740 cm x 245 cm/125cm



QUOTATION:

Přepravní korby

V nabídce máme korby, připojované přímo na traktor. Korby mají hydraulický, mechanický, nebo jsou nehybné. Systém vykládky a rozměry korb provádíme individuálně dle objednávky.



Sklápěč pro skříňové palety



**Těšíme se na
budoucí spolupráci
!!!!!!!**

Na všechny stroje, které u nás zakoupíte, Vám bude udělena písemná záruka na období dvou měsíců.



F.P.U. „Techmont“ Łukasz Kafel
Trzebienice 19, 32-075 Gołcza
Poland

NIP (DIČ): 6591417490
mob. 600 268 679
www.techmont.net

Bankovní spojení:
13 1090 1665 0000 0001 3073 7550

Distributor

